



PBT-30/40/60/80/100

1. 可靠性高，性价比更高
2. 最大探测范围：室外：250米，室内：500
3. 光轴范围：水平 $\pm 90^\circ$ ，垂直 $\pm 10^\circ$
4. 反应时间：35~500ms
5. AGC电子线路设计,具有恶劣天气环境识别与控制功能

参数

型号	PBT-30	PBT-40	PBT-60	PBT-80	PBT-100
警戒距离	30m	40m	60m	80m	100m
最大射束距离	300m	400m	600m	800m	1000m
探测方式	二光束红外线脉冲信号，完全遮断感知式				
感应速度	35~500ms(可调)				
电源电压	DC 9.8~25V/DC(无极性) 推荐12V				
消耗电流	45mA	50mA	55mA	60mA	65mA
水平光轴调整	$180^\circ(\pm 90^\circ)$				
垂直光轴调整	$10^\circ(\pm 5^\circ)$				
报警输出	继电器接点输出1C, NC/NO, 额定AC, DC24V, 02AMAX				
防拆输出	接点输出1b, 额定DC30V, 1A MAX				
瞄准器	可拆卸式				
使用环境	$-25^\circ\text{C} \sim +60^\circ\text{C}$, RH 95%以下				
外形尺寸	170(H) X 65(W) X 70(D) mm				
重量	800g				