



Glotec
高德樂



SBT-30/60/80/100/150F

二光束调频版被动红外探测器（室内/室外）

1. 可靠性高，性价比更高
2. 选用高性能的红外线发射/接收管
3. 全新的杂光滤波面壳，可有效滤除杂光干扰
4. 四通道调频开关
5. 超强防雷设计，安装调试，方便简捷
6. 设备状态LED指示，方便安装和运行检测

Technical Parameters

型号	SBT-30F	SBT-60F	SBT-80F	SBT-100F	SBT-150F
警戒距离	30m	60m	80m	100m	150m
最大射束距离	300m	600m	800m	1000m	1500m
探测方式	二光束红外线脉冲信号，完全遮断感知式				
感应速度	50 -960ms (可调)				
电源电压	DC 10.5~28V (无极性)，推荐12V				
消耗电流	65mA	70mA	75mA	75mA	80mA
水平光轴调整	180°(±90°)				
垂直光轴调整	20°(±10°)				
报警输出	继电器接点输出 1C, NC/NO, 额定AC/DC24V, 1A MAX				
防拆输出	接点输出1b, 额定DC30V, 0.5A MAX				
瞄准器	可拆卸式				
使用环境	-25°C~+55°C, RH 95%以下				
外形尺寸	196.5mm × 82mm × 73.5mm(H × W × D)				
重量	T投光器280g, 受光器 300g				

Dimensions (mm)

