



Xintec
盛德樂



PS-1310

磁感传感器

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1.Max. Contact Rating | 20 W/VA |
| 最大接点功率 | 功率20 W/VA |
| 2.Max. Switching Voltage | DC/AC 150V |
| 最大使用电压 | 直流/交流电压150V |
| 3.Max. Switching Current | DC 1.0A |
| 最大使用电流 | 直流电流 1.0A |
| 4.Operating Temperature | -25°C ~ +100°C |
| 使用温度范围 | |

Operating Properties : 产品性能:

Parameter 参数	Rating 数值
Contact Form 触点类型	A type(normal orewn)contact A型接点 (常开)
Max Contact Ratin 最大接点容量	10W 功率10W
Contact Form 端子和外壳之间的绝缘阻抗	$10^8 \Omega$ Min,(DC500V) 电阻值最少 $10^8 \Omega$ (直流电压500V)
Initial Contact Resistance 接点阻抗	500 m Ω Max. 电阻值500 m Ω 最大
Breakdown Voltage 端子间绝缘耐压	DC 250V Min.(Cut-off Current 1mA,in 1 minute) 直流电压250V以上 (切断电流为1mA , 1分钟)
Breakdown Voltage (Terminal to Case) 端子和外壳之间的绝缘耐压	DC 250Min,(Cut-off Current 1mA, in 1 minute) 直流电压250V以上 (切断电流为1mA , 1分钟)
Electrical Life 电气寿命	10^6 operations Min. (DC 100V, 0.1A Load R) 10^6 次数以上 (DC 100V, 0.1A R 负载)
Mechanical Life 机械寿命	10^7 operations Min. (No load) 10^7 次数以上 (无负荷 于接点间)
Vibration Resistance 耐振动性	Vibration frequency of 10~55Hz. Amplitude of 1.52mm at (X, Y, Z) 3 directions, 2 hours X、Y和Z三个方向各振2小时, 振动频率10~55Hz, 振幅1.52mm, 无出现异常

Outline Dimension: 外形图尺寸:

